

Dosadora Diafragma Eletromagnética

Apresentação

A “**Purewater Efluentes**” vem há mais de 15 anos contribuindo para um meio ambiente mais saudável. Buscamos evoluir em nosso objetivo de contribuir ao meio ambiente e criamos uma nova forma de atender as necessidades de nossos clientes, como prestadores de serviço e assessoria ambiental e fornecimento de produtos químicos e equipamentos para tratamento de efluentes.

Missão

Atender as necessidades de controle ambiental de nossos clientes e parceiros, oferecendo a oportunidade do conhecimento e comprometimento em contribuir para um planeta ambientalmente correto, atendendo as legislações vigentes e de órgãos ambientais. A Purewater tem o compromisso de interagir nossos clientes com o meio ambiente dentro desta nova filosofia, servindo como referência no mercado para que juntos possamos ter um amanhã mais saudável.



DOSADORA DIAFRAGMA (ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO)

Purewater Controle de Efluentes Ltda.

Rua: Jupiranga nº 43 Bairro – Parque Fongaro São Paulo - SP.
CEP: 04257-130 Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail purewater@purewaterefluentes.com.br - Web Site: www.purewaterefluentes.com.br

Dosadora Diafragma Eletromagnética



Imagem: Ilustrativa sem valor configurativo

Purewater Controle de Efluentes Ltda.

Rua: Jupiranga nº 43 Bairro – Parque Fongaro São Paulo - SP.
CEP: 04257-130 Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail purewater@purewaterefluentes.com.br - Web Site: www.purewaterefluentes.com.br

Dosadora Diafragma Eletromagnética

MODELOS DISPONIVEIS			
Modelo	Faixa de dosagem (Litros/Hora)	Pressão máxima de operação (Bar)	Diafragma (mm)
BDPW-M1	1,0	10	34
BDPW-M5	5,0	5,0	41
BDPW-M10	10,0	2,0	51
BDPW-M15	15,0	1,0	51
Detalhamento do equipamento			
<p>Características</p> <p>Opções de Fluxo de vazão: 0-15 lph (*)</p> <p>Opções de Pressão: 0-15 Bar (*)</p> <p>Potência: 110V / 220V, 50 / 60Hz,</p> <p>Sistema de transmissão: monofásico, de duas fases</p> <p>Grau de proteção: IP54</p> <p>Opções de controle de fluxo de dosagem: operação manual e automática (**)</p> <p>Sistema de leitura: Manual (Rele)</p> <p>Opcional: Saída 4 a 20 miliAmper para dosadora Modelo BDPW-S) Preço Sob-Consulta.</p>			
<p>Material</p> <p>Cabeçote de dosagem: PVC, PVDF</p> <p>Diafragma: PTFE</p> <p>Válvula: PVC, PTEF</p> <p>Válvula de bola: ZrO₂, SUS304, SUS316, cerâmica</p> <p>Aplicação: (material resistente a produtos químicos líquidos)</p>			
<p>Condição de trabalho</p> <p>Temperatura de operação: -30 °C a +60°C</p> <p>Motor: monofásico, de duas fases</p> <p>Potência: 110V / 220V, 50/60Hz</p> <p>Grau de proteção: IP54</p>			

(*): Vazão de dosagem disponibilidade conforme modelo.

(**): Dosagem automática disponível conforme modelo.

Purewater Controle de Efluentes Ltda.

Rua: Jupiranga nº 43 Bairro – Parque Fongaro São Paulo - SP.
 CEP: 04257-130 Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail purewater@purewaterefluentes.com.br - Web Site: www.purewaterefluentes.com.br